

## Datenblatt Infrarotheizung Elegance Glas mit Rahmen

Material Front:	4 mm ESG Sicherheitsglasplatte
Material Rückseite:	MDF – Platte
Leistung:	210 - 1400 Watt
verfügbare Größen:	11 Größen
Rahmenausführung:	18 Rahmenmodelle verfügbar
Plattenstärke:	2,5 - 3,5 cm (je nach gewähltem Rahmen)
Plattenstärke inkl. Montagehaken:	3,5 - 4,5 cm (je nach gewähltem Rahmen)
Montagemöglichkeiten:	Wand / Decke
Befestigung:	Wand: 2 Montageplatten / Decke: Montageschienen
Oberflächentemperatur:	mittig ca. 95 Grad
verfügbare Glas - Oberflächen:	Glas glänzend oder Glas satiniert (spiegelt nicht)
verfügbarer Hinterglas- Druck:	Weiss / Schwarz / Motivdruck / RAL Farbe nach Wahl
Anschlußwerte:	230/240V, 50/60 Hz
Schutzklasse:	IPX4 - spritzwassergeschützt
Anschluß:	1,9 m Kabel mit Schukostecker, weiß
Überhitzungsschutz:	2 - 5 integrierte Temperatursensoren (größenabhängig)
Regelung:	mittels Thermostat (separat erhältlich)
Zertifikate:	CE, GS, TÜV SÜD
Garantie	5 Jahre
Lieferumfang:	Infrarotheizung mit Kabel und Stecker, Bedienungsanleitung, Montageschrauben, Dübel
optionales Zubehör:	Decken - Montageschienen, Standfüsse



Leistung/ Watt	Größe/ cm	beheizbare Raumgröße*	Montageart
210 Watt	60 x 40 x 2,5 cm	2 – 3 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
250 Watt	90 x 35 x 2,5 cm	3 – 4 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
320 Watt	120 x 35 x 2,5 cm	4 – 5 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
400 Watt	70 x 60 x 2,5 cm	5 – 6 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
500 Watt	90 x 60 x 2,5 cm	6 – 8 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
530 Watt	130 x 40 x 2,5 cm	6 – 8 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
600 Watt	110 x 60 x 2,5 cm	8 – 10 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
700 Watt	120 x 60 x 2,5 cm	10 – 12 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
900 Watt	140 x 60 x 2,5 cm	14 – 16 m <sup>2</sup>	Wand / Decke
1400 Watt	200 x 80 x 2,5 cm	22 – 24 m <sup>2</sup>	Wand / Decke

Die oben angegebenen Abmessungen beziehen sich immer auf die Glasabmessungen, der Rahmen kommt jeweils hinzu:

Aluminiumrahmen 10 mm - ca. + 5 mm in Breite und Höhe

Aluminiumrahmen 30 mm - ca. + 30 - 50 mm in Breite und Höhe

Stilholzrahmen 66/85 mm - ca. + 70 - 102 mm in Breite und Höhe

Holzrahmen 30 mm - ca. + 30 mm in Breite und Höhe

\* die beheizbaren Raumgrößen gehen von 2,5 m Raumhöhe aus und sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraumes können Abweichungen auftreten.